

Yuasa Technisches Datenblatt

Yuasa DCB105-6(DT) Pro-Spec Deep Cycle Battery



Spezifikationen

Nennspannung (V)	6
5-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	185
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	225
Kapazität bei 75 A (Min.)	115
Kapazität bei 25 A (Min.)	447

5-stündige Kapazität bei Temperatur

40°C	105%
30°C	100%
0°C	80%

Abmessungen

Länge (mm)	259
Breite (mm)	179
Höhe (mm)	245
Höhe über den Anschlüssen (mm)	273
Gewicht (kg)	28.6

Materialspezifikationen

Art der Abdeckung	Abnehmbar - Wartung möglich
Abdeckung mit Ventilen	: Gang style
Material von Gehäuse und Deckel	Schwarzes Polypropylen
Art der Versiegelung Gehäuse-Deckel	Heißversiegelung
Interzellenverbinder-Typ	Durch-die-Wand-Verbindung
Methode der Verschweißung Platten - Anschlussbrücke	Automatischer Angießprozess
Material der positiven Platten	Antimon-Blei-Legierung
Material der negativen Platten	Antimon-Blei-Legierung



Datenblatt erstellt am 08/06/2021 - E&EO

Yuasa Technical Data Sheet

Yuasa DCB105-6(DT) Pro-Spec Deep Cycle Battery



Specifications

Nominal voltage (V)	6
5-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	185
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	225
Capacity @ 75A (mins)	115
Capacity @ 25A (mins)	447

5-Hr Capacity By Temperature

40°C	105%
30°C	100%
0°C	80%

Dimensions

Length (mm)	259
Width (mm)	179
Height (mm)	245
Height over terminals (mm)	273
Mass (kg)	28.6

Material Specifications

Cover Style	: Removable - Maintenance Possible
Cover Vent Style	: Gang style
Container & Cover Material	: Black polypropylene plastic
Case to Cover Seal Method	: Heat sealing
Inner Cell Connector Type	: Through-partition weld
Plate Lug Weld Method	: Automated cast-on process
Positive Grid Material	: Antimony lead alloy
Negative Grid Material	: Antimony lead alloy

